

## **DARBŲ SARAŠAS (nepilna dalinė apdaila)**

### **Pamatai:**

Gręžtiniai poliai su monolitiniu rostverku

### **Grindys ant grunto**

Išlyginamasis smėlio ir skaldos sluoksnis, paruošta grindų įrengimui ant grunto;

### **Perdangos ir lubos**

Pirmo, antro ir trečio aukšto perdanga – gelžbetoninės surenkamos plokštės.

### **Stogas**

Stogo konstrukcija - sutapdintas, lietaus vandens nuvedimas- vidinis.

Stogo denginio konstrukcija: gelžbetoninė.

Stogo danga – 2 sluoksniai prilydomos bituminės dangos.

termoizoliacija – 440mm (vid. 100 mm – putų polistirolas, 300 mm – neoporas, 40mm – kieta akmens vata);

garo izoliacija – polietileno plėvelė, t=0,2mm;

Stogo šiluminė varža R=13.

### **Atitvaros**

#### **Vidinės sienos ir pertvaros**

Vidaus pertvaros neįrengiamos (paliekamas reikalingas plytų kiekis (pertvaroms pagal projektą) 2 aukšte);

#### **Sienos tarp atskirų blokuotų namų:**

Mūrinės, silikatinių plytų, 70 cm storio (dviguba siena su termo/garso izoliacija tarp sienų).

#### **Išorės sienos:**

Sienos konstrukcija:

Silikatinės plytos 25 cm. Šilumos izoliacija iš polistireninio putplasčio Neoporo. Izoliacijos storis 300 mm.

Lauko apdaila – struktūrinis tinkas, dažai, klinkerio plytelės. Lauko sienų šiluminė varža R= 9,5.

### **Laiptai**

Vidiniai laiptai iš 1 aukšto į 2 aukštą ir 3 aukštą –betoniniai.

**Langai** – mediniai, 90 mm pločio, įstiklinti dvikameriniu stiklo paketu, pirmame aukšte vitrininiai, su stumdamomis durimis. Išorės palangės – apskardintos.

**Durys** - išorės durys sustiprintos konstrukcijos. Durų gamintojas – Hormann, Vokietija.

# MAČERNIO NAMAI

## **Elektra**

Elektros apskaita suprojektuota lauke, ESO skydinėje dėžėje, į namą įvedamas elektros įvadas. Elektros galios galumas – 15 kW.

## **Šildymas**

Įrengtas geoterminio šildymo gręžinys (140 metrų). Vidaus šildymo sistema neįrengiama.

## **Vandentiekis**

Vandentiekis ir kanalizacija prijungta prie miesto magistralinių tinklų. Įrengiama vandens apskaita, vandentiekio ir kanalizacijos įvadai įvedami į namą. Santechniniai prietaisai neįrengiami.

## **Vėdinimas**

Vėdinimo ortakiams įrengiamos angos perdangose, virš stogo įrengiamas kaminas.

## **Židinio kaminas**

Numatyta vieta židinio kaminui.

**Teritorija** – uždara, aptveriamą, įrengti keliai, trinkelio šaligatviai, aplink pastatą žalia veja. Terasoje suklotos klinterio plytelės 15 kv.m., likusi dalis užsėjama veja.